

- При вращении регулятора натяжения нитей по направлению к более высоким значениям - натяжение нити увеличивается. Значения натяжения, приведенные на этой странице и в инструкции в целом, являются рекомендованными.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

Вид строчки		Регулятор длины стежка	Регулятор дифференциальной подачи ткани	Рычаг переключения на роликую строчку	Регулятор ширины обрезки	Конвертер	Положение иглы, мм	Регулятор натяжения: указаны средние значения для тканей средней плотности и стандартной полиэфирной нити №60			
								Оранжевый	Синий	Зеленый	Красный
1	2-х ниточная широкая обметочная строчка	2	N	N	N	+	6.0mm	4.0			3.2
2	2-х ниточная узкая обметочная строчка	2	N	N	N	+	4.0mm		4.0		3.5
3	2-х ниточная широкая оверлочная строчка	2	N	N	N	+	6.0mm	0.0			5.0
4	2-х ниточная узкая оверлочная строчка	2	N	N	N	+	4.0mm		0.0		5.5
5	2-х ниточная широкая плоская строчка	2	N	N	N	+	6.0mm	0.0			5.0
6	2-х ниточная узкая плоская строчка	2	N	N	N	+	4.0mm		0.0		5.5
7	3-х ниточная широкая оверлочная строчка	2.5	N	N	N	-	6.0mm	4.0		4.0	4.0
8	3-х ниточная узкая оверлочная строчка	2.5	N	N	6.5	-	4.0mm		4.0	4.0	4.0
9	3-х ниточная широкая плоская строчка	2	N	N	N	-	6.0mm	0.0		4.3	8.5
10	3-х ниточная узкая плоская строчка	2	N	N	N	-	4.0mm		0.0	5.0	8.5
11	3-х ниточная эластичная строчка	2	N	N	N	+	Две иглы	4.0	4.0		3.2
12	4-х ниточная оверлочная строчка	2.5	N	N	N	-	Две иглы	4.0	4.0	4.0	4.0
13	Узкая оверлочная строчка	1.5	N	R	N	-	4.0mm		4.0	5.0	4.0
14	Роликовая строчка	1	N	R	N	-	4.0mm		4.0	4.0	7.0
15	2-х ниточная подогнутая кромка	1.5	N	R	N	+	4.0mm		0.0		4.5
16	2-х ниточная роликовая строчка	1	N	R	N	+	4.0mm		4.0		4.5